

			PACVM01	PACVM02	PACVM03	PACVM04	PACVM05
Capacité chauffage (air 15°C/eau 26°C)	Heating capacity (kW) (air 15°C, water 26°C)	Capacidad calefacción (kW) (aire 15°C, agua 26°C)	6.3	8.5	11	16	16
C.O.P (air 26°C, eau 26°C)	C.O.P (air 26°C, water 26°C)	C.O.P (aire 26°C, agua 26°C)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Capacité refroidissement (air 35°C, eau 28°C)	Cooling capacity (kW) (air 35°C, water 28°C)	Capacidad enfriamiento (kW) (aire 35°C, agua 28°C)	X	7.5	9.5	14	14
Plage de fonctionnement air (°C)	Operating range air (°C)	Margen de funcionamiento aire (°C)	0 / +40	0 / +40	0 / +40	0 / +40	0 / +40
Débit d'eau nécessaire (m³/h)	Recommended water flow rate (m³/h)	Caudal de agua recomendado (m³/h)	5	5	6.5	10	10
Alimentation électrique	Electric power supply	Alimentación eléctrica	220-240V I Ph/50Hz	220-240V I Ph/50Hz	220-240V I Ph/50Hz	220-240V I Ph/50Hz	380-400V 3 Ph/50Hz
Intensité nominale (A)	Nominal current (A)	Intensidad nominal (A)	6.4	8.2	10.9	15.5	5.2
Niveau de bruit dB(A)	Noise level dB(A)	Nivel de ruido dB(A)	48	48	50	56	56
Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	Dimensiones (mm)	930x285x550	1000x300x630	1000x380 x730	1110x425 x950	1110x425 x950
Poids (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	52	65	80	102	102
Réversible chaud / froid	Heat / cool mode	Reversible caliente / frío		■	■	■	■
Type monobloc extérieur	Exterior monobloc type	Tipo monobloque exterior	■	■	■	■	■
Commande digitale avec câble (10ml)	Control panel with cable (10ml)	caja de control digital con cable (10ml)	■	■	■	■	■
Diamètre sortie 50 mm	Outlet diameter 50 mm	Diámetro salida 50 mm	■	■	■	■	■
Fluide frigorigène R407C	Refrigerant fluid R407C	Fluido frigorígeno R407C	■	■	■	■	■
Mode automatique	Automatic mode	Modo automático	■	■	■	■	■
Contrôleur de débit intégré	Flow switch	Detector de caudal	■	■	■	■	■
Pressostat basse pression	Low pressure controller	Presostato baja presión	■	■	■	■	■
Pressostat haute pression	High pressure controller	Presostato alta presión	■	■	■	■	■
Thermostat antigel	Antifreeze thermostat	Termostato anticongelante	■	■	■	■	■

Fiche technique complète sur demande - Complete data sheet upon request - Noticia tecnica completa a la demanda.

Groupe froid (hors pièces d'usure) : **Garantie 2 ans** - Freezing group (except wear components) 2 years warranty - Grupo frio (fuera de las partes de desgaste) garantía 2 años

Echangeur Titane : **Garantie 5 ans** - Exchanger titanium 5 years warranty - Intercambiador Titanio garantía 5 años



Conseils et informations chez votre revendeur :
Your retailer - Consejos e información ver su revendedor :

ZA de la Gare - BP135
13533 Saint Rémy de Provence Cedex
France
www.aqualux.com

Infos Produits Consommateurs
0 891 670 002
0,225 € TTC/mn




Textes et photos non contractuels

DCPACVES-ind C-10/08

VESUVIO

Avec Vésuvio,
je chauffe...



... beaucoup, passionnément.



With my VESUVIO
I can heat... a lot,
passionately.

Con VESUVIO yo
caliento bastante,
pasionadamente.



REVERSIBLE

La pompe à chaleur VESUVIO chauffe ou refroidit votre bassin à votre convenance, ne vous laissez plus surprendre par les aléas climatiques et profitez de votre piscine quelle que soit la météo.

REVERSIBLE, the VESUVIO heat pump will heat or cool your pool to your liking. Just forget the climate changes and enjoy your pool whatever the weather is !!
REVERSIBLE, la bomba a calor VESUVIO calienta o enfría vuestro estanque según sus gustos, sin preocuparse de los cambios climáticos y puede aprovechar de su piscina sin preocuparse por el tiempo.



ROBUSTE

L'échangeur titane PVC, assure une longévité exemplaire quelque soit le type de traitement de l'eau utilisé. Pièce maîtresse du système, il est garanti 5 ans.

STRONG, The titanium and PVC heat exchanger ensures a long life for the heat pump, whatever water treatment is used. This master piece of the heat pump enjoys a 5 years warranty.
ROBUSTO, el intercambiador titanió PVC afirma una longevidad ejemplar a vuestra bomba a calor vesuvio según el tratamiento utilizado. Pieza esencial del sistema, el es garantizado 5 años.

PRATIQUE & CONVIVIALE

La commande digitale déportable vous permet de visualiser et de contrôler immédiatement la température de l'eau pour un confort maximal.


CONVENIENT & USER FRIENDLY, The digital control panel can be deported from the heat pump, which makes it easy to check and adjust the water temperature, ensuring a maximal comfort.
ÚTILY CONVIVIAL, el mando digital permite la visualización y la regulación inmediata de la temperatura del agua para una comodidad máxima.



ECONOMIQUE EN ENERGIE

En mode chauffage, Vésuvio récupère l'énergie présente dans l'air, la multiplie par effet thermodynamique pour la restituer dans votre piscine. Votre consommation électrique est divisée par 4 par rapport à un réchauffeur.



COST SAVING, during the heating mode, the Vesuvio heat pump will reprocess the calories present in the air, increase them with thermodynamic effect, and thus divide by 4 the electric consumption, compared to an electric heater.
ECONÓMICA, con la función calefacción, Vesuvio recupera las calorías presentes en el aire, las multiplica por efecto termodinámico y puede dividir entre 4 vuestro consumo eléctrico.



SILENCIEUSE

Vesuvio sait se faire discrète grâce à son faible niveau sonore, c'est pour vous la tranquillité assurée.

SILENT, the Vesuvio heat pump will keep quiet thanks to its low sound level. You won't be bothered by any noise.
SILENCIOSA, Vesuvio es muy discreta gracias a su bajo nivel sonoro. Es para usted la tranquilidad asegurada.



Piscine	Zone A	Zone B
7 x 3 m	PACVM01	PACVM02
8 x 4 m	PACVM02	PACVM02-03
10 x 5 m	PACVM03	PACVM04-05

Conditions : Utilisation privée 4h/jour de mi mai à mi septembre, température de l'air moyenne 10°C en zone A, 15°C en zone B, humidité de l'air 75%, vitesse du vent 4 km/h, température de l'eau souhaitée 27°C, piscine couverte 16h/jour. Données non contractuelles. Demandez conseils à votre revendeur.

Conditions (France) : private use 4 hours a day from mid-May to mid-September, average air temperature 10°C in zone A, 15°C in zone B, air humidity 75%, wind speed 4 km/h, requested water temperature 27°C, pool covered 16 hours a day. Non contractual data. Ask advice to your local dealer.
Condiciones : Utilización privada 4h/ día de mediados de mayo a mediados de septiembre, temperatura del aire 10°C en zona A, 15°C en zona B, humedad del aire, 75% velocidad del viento 4km/H, temperatura del agua necesaria 27°C, piscina cubierta 16h/ día. Informaciones no contractuales. Pida usted recomendaciones a su revendedor.

