

BARRIERE RIGIDE AGENA

Conforme à la norme NF P 90-306



SOLIDE - ESTHETIQUE - TRANSPARENTE

La barrière rigide de protection AGENA est destinée à limiter l'accès à la piscine des enfants de moins de 5 ans.

Elle convient à tous les types et toutes les formes de piscines pour un usage familial ou collectif.

Caractéristiques techniques

La barrière rigide AGENA est composée de modules de 1 m ou 2 m de largeur pour 1,12 m de hauteur. La distance entre le sol et la première lisse ne doit pas dépasser 100 mm. Sa mise en place est facilitée par un système de poteaux, en aluminium laqué, pré-montés et équipés de rainures où viennent simplement s'insérer les panneaux en plexiglas de 4 mm d'épaisseur.

► Modules

- **Module de 1 m** (droit : ref. BRMD1 ou angle : ref. BRMA1)

Composition du kit module de 1m : 1 poteau sur platine prémonté avec réglage d'aplomb (aluminium laqué blanc), 2 lisses horizontales (aluminium laqué blanc), 2 rehausses de lisse (aluminium laqué blanc), 1 bouchon (thermoplastique blanc), 1 sous platine, 1 panneau de remplissage (plexiglas transparent incolore épaisseur 4 mm) de 1 m de large.

- **Module de 2 m** (droit : ref. BRMD2 ou angle : ref. BRMA2)

Composition du kit module de 2m : 1 poteau sur platine prémonté avec réglage d'aplomb (aluminium laqué blanc), 2 lisses horizontales (aluminium laqué blanc), 2 rehausses de lisse (aluminium laqué blanc), 1 bouchon (thermoplastique blanc), 1 sous platine, 1 panneau de remplissage (plexiglas transparent incolore épaisseur 4 mm) de 2 m de large.

► Portillon (ref. BRPORT)

Portillon pré-assemblé : 1 poteau sur platine avec réglage d'aplomb, 1 bouchon, 1 sous platine, 1 porte équipée de paumelles, 1 ensemble de verrouillage, 3 rehausses de lisse.

► Options :

- Fermeture de portillon automatique (ref. BRDFPA), pour piscines à usage collectif.
- Poteau droit supplémentaire (ref. BRPOTD).
- Pièce d'accroche murale (ref. BRPAM).
- Module pour marche 2m hauteur max. 30 cm (ref. BRMM0311)

► **Mode d'ancrage** : la barrière doit être installée sur un sol rigide et plat (chappe de béton brute ou coulée, dallage si celui-ci est suffisamment lié au sol) ou plots en béton spécialement réalisés pour l'installation de la barrière. Chaque potelet est fixé au sol par deux vis diamètre 8mm associées à des chevilles à expansion ou chimiques (visseries et chevilles non fournies). Tenue à l'arrachement d'une fixation 400 DaN.

Avantages produit

- **Conforme à la norme française NF P 90-306** (tests réalisés par le LNE : dossier N° D120228).
- **Solidité, esthétique, légèreté** : PMMA transparent 4 mm.
- **Montage simple et très rapide** : poteaux pré-montés à rainures dans lesquels on vient glisser les panneaux de PMMA.
- **S'adapte aux irrégularités du terrain** : réglage de l'aplomb/inclinaison.
- **Système de verrouillage** : situé du côté intérieur (développé > 1,50m par rapport au sol) conformément à la norme.
- **Entretien minimum** : aluminium laqué et remplissage plexiglas.
- Possibilité d'installation de la barrière en **complément d'un mur existant** (à l'aide de pièces d'accroche murale : ref. BRPAM).
- **Garantie 10 ans** pour les profils aluminium (corrosion) et pour le remplissage (transmission lumineuse, rigidité, résistance mécanique).

Option fermeture automatique



Votre revendeur - conseil :



ZA DE LA GARE - BP 135 - 13533 SAINT RÉMY DE PROVENCE CEDEX - FRANCE

TÉL : 04 90 92 75 00 / FAX : 04 90 92 43 99 / e-mail : info@aqualux.com / Internet : www.aqualux.com

S.A.S au capital de 1 274 272 € - RCS Tarascon B 390 039 949