

# Coffret électrique SPACIUM

*Permet la commande et la protection des applications électriques.*

## Composition du colis :

- 1 coffret électrique Spacium monté câblé
- 1 notice multilingues
- 1 kit de fixation murale

## Caractéristiques techniques :

- > Tension d'alimentation : ..... mono 230V - Tri 400V / 50Hz
- > IP Enveloppe : ..... 559
- > Puissance maxi des pompes : ..... en mono : 1,5 kW / 2cv  
en tri : 3 kW / 4cv
- > Disjoncteur moteur\* : ..... selon modèle : aucun, bipolaire (en standard), ou tripolaire (sur commande)
- > Contacteur moteur : ..... 1 par moteur
- > Calibre disjoncteur pompe filtration : 4-6,3A en standard
- > Calibre disjoncteur pompe balai : ..... 4-6,3A en standard
- > Horloge filtration : ..... journalière sans réserve de marche, pas de 30 min., sur rail
- > Horloge journalière balai : ..... journalière sans réserve de marche, pas de 30 min., sur rail
- > Commande de la pompe filtration : 1 interrupteur latéral rotatif 3 positions avec sticker de rappel des fonctions en face avant
- > Commande de la pompe balai : ..... 1 interrupteur latéral rotatif 3 positions avec sticker de rappel des fonctions en face avant
- > Commande de la pompe projecteur : 1 interrupteur latéral rotatif 2 positions avec sticker de rappel des fonctions en face avant
- > Transformateur : ..... 230V - 12V - 300VA ou 600VA selon EN61558-2-6
- > Sortie 12V - 300W projecteur : ... 1, 2, 3 ou 4
- > Protection circuit de commande : fusible 8,5 x 23 - 10A
- > Protection éclairage : ..... 1 fusible 10 x 38 - 25A par sortie 12V
- > Bornes asservissement : ..... 2 sur modèle balai

*\* dans le cas où le coffret choisi est livré sans disjoncteur moteur, celui-ci doit être choisi en fonction de la puissance du moteur.*

## Avantages produit :

- > **Robuste et Pratique :** la façade avant translucide protège les composants électriques et vous permet de manoeuvrer facilement le disjoncteur et l'horloge.
- > **Complète :** la gamme vous permet d'équiper tous les types de piscine avec les fonctions départs asservis (pour les appareils de traitement), régulation de niveau (pour les piscines à débordement), massage avec commande pneumatique (pour la balneo), éclairage seul (pour les piscines collectives).

## Garantie :

- > 1 an.



SPAF - SPA B



SPAF 1 P - SPAF 2 P



SPAFB 1 P - SPAFB 2 P

# Coffret électrique SPACIUM

DIMENSIONS (en cm)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
MODELE FILTRATION, BALAI	285	140	220
MODELE FILTRATION + ECLAIRAGE	285	140	370
MODELE FILTRATION + ECLAIRAGE, FILTRATION + BALAI + ECLAIRAGE	285	140	570

GAMME	Sans disjoncteur monté	Avec disjoncteur(s) monté(s) 4-6,3A bipolaire	Avec autre calibre bipolaire ou tripolaire
1 POMPE FILTRATION	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE BALAI	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 1 PROJECTEUR 300W	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 2 PROJECTEURS 300W	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 3 PROJECTEURS 300W	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 1 POMPE BALAI + 1 PROJECTEUR 300W	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 1 POMPE BALAI 2 PROJECTEURS 300W	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 1 POMPE BALAI + 3 PROJECTEURS 300W	dispo	dispo	sur commande
1 POMPE FILTRATION + 1 PROJECTEUR 300W + 1 départ asservi	non	dispo	non
1 POMPE FILTRATION + 2 PROJECTEURS 300W + 2 départs asservis	non	dispo	non
1 POMPE FILTRATION + 1 POMPE BALAI + 1 PROJECTEUR 300W + 1 départ asservi	non	dispo	non
1 POMPE FILTRATION + 1 POMPE BALAI + 2 PROJECTEURS 300W + 2 départs asservis	non	dispo	non
1 PROJECTEUR 300W 12V	dispo	xxx	XXX
2 PROJECTEURS 300W 12V	dispo	xxx	xxx
3 PROJECTEURS 300W 12V	dispo	xxx	xxx
4 PROJECTEURS 300W 12V	dispo	xxx	xxx
1 POMPE MASSAGE MONO	xxx	dispo	non
1 POMPE MASSAGE TRI	xxx	dispo	non
1 TELECOMMANDE 1 VOIE	dispo	xxx	xxx
REGULATION DE NIVEAU 1 SONDE SKIMMER			
REGULATION DE NIVEAU 3 SONDES BAC TAMPON			
REGULATION DE NIVEAU 5 SONDES BAC TAMPON			
REGULATION DE NIVEAU 7 SONDES BAC TAMPON			

Tableau indicatif des intensités absorbées pour le calibrage des disjoncteurs :

MOTEURS MONO-230V		PUISSANCE		MOTEURS TRI-400V	
Calibre Disjoncteur	Intensité Absorbée	CV	KW	Intensité Absorbée	Calibre Disjoncteur
1,6 / 2,5	2,2 A	0,33	0,25	0,9 A	1,0 / 1,6
2,5 / 4,0	3,12 A	0,50	0,37	1,2 A	1,0 / 1,6
4 / 6,3	4,76 A	0,75	0,55	1,60 A	1,6 / 2,5
4 / 6,3	6,01 A	1	0,75	2 A	1,6 / 2,5
6 / 10	7,60 A	1,5	1,1	2,60 A	2,5 / 4
10 / 16	10,40 A	2	1,5	3,50 A	2,5 / 4
		3	2,2	5 A	4 / 6,3
		4	3	6,60 A	6 / 10

Votre revendeur - conseil :

Infos Produits Consommateurs  
 **0 891 670 002**  
 0,225 € TTC/mn

