

Electrolyseur au sel **CLORMATIC III**

*Traitement de l'eau par électrolyse
générant du chlore gazeux.*



Composition du colis :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Electrolyseur au sel Clormatic III complet (cellule; coffret; cordon d'alimentation). | 2 raccords union pour la cellule. |
| 1 raccord de réduction 60mm à 50mm. | 1 raccord en T de 60mm int. |
| 2 pièces de fixation, vis, joints d'étanchéité. | 1 détecteur de débit/salinité. |
| | 1 rouleau de ruban téflon. |
| | 1 guide d'utilisation. |

Caractéristiques techniques :

- > Concentration en sel (en g/L)
minimum/optimale : 2,5 / 3
- > Matière des électrodes : titane / ruthénium
- > Détecteur de débit/salinité : oui/oui
- > Sonde de température : oui
- > Réglage de la production de chlore : production par pas de 1% à 100%
- > Nettoyage des cellules : nettoyage automatique par inversion de polarité
- > Fréquence de l'inversion de polarité : toutes les 100 minutes
- > Connexion : -connexion du T : 60mm D. int. (livré avec raccord de réduction)
-connexion cellule : 50mm D. int.
- > Alimentation : 230V 50Hz monophasé
- > Volume de la piscine : jusqu'à 120m³

Avantages produit :

- > Electrolyseur à inversion de polarité : permet de limiter l'entartrage des cellules.
- > Arrêt de la cellule électrolytique en cas de température inférieure à 8°C ou de taux de sel inférieur à 2,5g/L.
- > Système d'auto-diagnostic de la cellule, du câble d'alimentation, du transformateur ainsi que du capteur de débit.

Garantie :

- > Boîtier et cellule : garantie pleine les 2 premières années.
- > Cellule : garantie dégressive : 50% la 3ème année
30% la 4ème année
10% la 5ème année

Produits complémentaires :

- > Pompe doseuse pH (PDPPH018).
- > Sel Aqualux coussinet pour électrolyseur : sac de 25kg (SEL1224).
- > Mooncell, détartrant cellules d'électrolyseur, 1L (BLUDSCEI).

Option :

- > Anodes de mise à terre D. 50mm (ANMT050) ou D. 60mm (ANMT063).

Electrolyseur au sel **CLORMATIC III**

Production de chlore :

	AQUCM3001P	AQUCM3000P
VOLUME DU BASSIN (en m3)	0 à 50m3	0 à 120m3
TAUX DE CHLORE PRODUIT (en g/h)	11,8 g/h	23,6 g/h

Votre revendeur - conseil :

Infos Produits Consommateurs
 **0 891 670 002**
0,225 € TTC/mn

 **AQUALUX**
INTERNATIONAL

ZA DE LA GARE - BPI35 - 13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX - France - www.aqualux.com
S.A.S. au capital de 1 274 272 euros